

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер		Прочие конструкции ¹⁾	Опции	Заказ. номер
2-х ходовой вентильный блок DN 5 для установки во фланец на измерительные преобразователи, макс. рабочее давление 420 бар, вес 1,85 кг (набор принадлежностей и монтажная панель заказываются через опции)	7MF9401 -		Дополнить номер заказа „-Z“ и привести опции. Набор принадлежностей по EN (необходим при зафланцовке, вес 0,2 кг) 2х винта M10x55 по DIN EN ISO 4762; 2х подкладные шайбы Ø 10,5 по DIN 125; 1х плоское уплотнительное кольцо из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C		
для не агрессивных жидкостей и газов	2E		обычная конструкция	A11	7MF9001-6AD
для агрессивных жидкостей и газов	2F		конструкция для кислорода	A15	7MF9001-6AE
для монтажа манометров или измерительных преобразователей избыточного давления, с ниппельным соединением по DIN 16284, макс. рабочее давление 420 бар, вес 1,8 кг (монтажная панель заказывается через опции)	2J		2х винта M10x55 по DIN EN ISO 4762; 2х подкладные шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125; 1х О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S - FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C	A16	7MF9001-6AF
- для не агрессивных жидкостей и газов - для агрессивных жидкостей и газов	2K		Набор принадлежностей по ASME (необходим при зафланцовке, вес 0,2 кг) 2х винта 7/16"-20 UNF x 2 1/8 дюйма по ASME B18.3; 1х плоское уплотнительное кольцо из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C		
Приемка					
без сертификаты					
с заводским сертификатом EN 10204-2.2					
с приемочным сертификатом материала EN 10204-3.1.B					
			2х винта 7/16"-20 UNF x 2 1/8 дюйма по ASME B18.3; 1х О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S - FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C	A31	7MF9001-5CC
			2х винта 7/16"-20 UNF x 2 1/8 дюйма по ASME B18.3; 1х О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S - FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C	A34	7MF9401-5AA
			Монтажная панель для вентильного блока, из стального листа, гальваническая оцинковка		
			для монтажа на стену или для крепежа на монтажной опоре (шаг раstra 72 мм), вес 0,5 кг Объем поставки: 1х монтажная панель с крепежными винтами для монтажа на вентильный блок	M11	7MF9006-6EA
			для трубного монтажа, вес 0,7 кг Объем поставки: 1х монтажная панель M11, 2х хомуты с гайками и шайбами (для трубы с макс. Ø 60,3 мм)	M12	7MF9006-6GA
			Вентильный блок 100 бар подходит для кислорода, только для 7MF9401-2F и 7MF9401-2K.	S12	

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с вентильными блоками, то использовать опции, в остальных случаях - заказной номер.