

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер	Опции
Трубчатый разделитель давления для зафланцовки для измерительного преобразователя давления SITRANS P		
для избыточного давления	7MF 4 9 8 0 -	
7MF4010, 7MF4013, 7MF403 ■ а также 7MF423 ■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); заказывать отдельно, объем поставки 1 шт.		
для дифф. давления и расхода	7MF 4 9 8 3 -	
7MF4433 или 7MF4434; заказывать отдельно, объем поставки 1 пара (комплект); материал: полностью из нерж. стали 1.4404/316L; Подключение к процессу по EN 1092-1 или ASME B16.5; поверхность уплотнения по EN 1092-1, форма B1, или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA		
	1 ■ ■ 0 ■ - ■ B ■ ■ ■	
Диаметр и ном. давление		
• DN 25 PN 6 ... 100	B	
• DN 40 PN 6 ... 100	D	
• DN 50 PN 6 ... 100	E	
• DN 80 PN 6 ... 100	G	
• DN 100 PN 6 ... 100	H	
• 1 дюйма class 150 ... 2500	L	
• 1 1/2 дюйма class 150 ... 2500	M	
• 2 дюйма class 150 ... 2500	N	
• 3 дюйма class 150 ... 2500	P	
• 4 дюйма class 150 ... 2500	Q	
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Диаметр: ...; Ном. давление: ...	Z	J 1 Y
Материал частей, соприк. с изм. в-вом		
• нерж. сталь 316L		
- без пленки	A	
- с покрытием PFA ¹⁾	D	
- с покрытием ECTFE ¹⁾	F	
• Monel 400, W.-Nr. 2.4360	G	
• Hastelloy C276, W.-Nr. 2.4819	J	
• Hastelloy C4, W.-Nr. 2.4610	U	
• Tantal	K	
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...	Z	K 1 Y
Наполнительная жидкость		
• силиконовое масло M5	1	
• силиконовое масло M50	2	
• высокотемпературное масло	3	
• фторо-углеродное масло (для измерений O ₂)	4	
• растительное масло	5	
• глицерин/вода ²⁾	6	
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...	9	M 1 Y
Монтаж		
• прямой		0
через капиллярную трубку, длина: ³⁾		
• 1,0 м	2	
• 1,6 м	3	
• 2,5 м	4	
• 4,0 м	5	
• 6,0 м	6	
• 8,0 м	7	
• 10,0 м	8	
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Длина капиллярной трубки: ...	9	N 1 Y

Прочие конструкции	Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.	
Блокировка пламени	
С блокировкой пламени для установки в зоне 0 (включая документацию) для изм. преобразователя для	
• избыточного и абсолютного давления	A01
• дифф. давления	A02
Сертификат изготовителя M	C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001	
Сертификат приемочного испытания B	C12
по EN 10204, раздел 3.1.B	
Вакуумнепроницаемое исполнение	
для использования в диапазоне измерения разрежения для	
• избыточного давления	V01
• дифф. давления	V03
Вычисление шкалы соответствующего измерительного преобразователя давления	Y05
Приложить заполненный опросный лист к заказу	
Указание: Для измерительного преобразователя давления обязательно указать „Y01“!	

1) Для разрежения по запросу.
2) Не подходит для использования при разрежении.
3) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“