

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер	Опции
Трубчатый разделитель давления для зафланцовки для измерительного преобразователя давления SITRANS P		
для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013, 7MF403 ■ а также 7MF423 ■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); заказывать раздельно, объем поставки 1 шт.	7MF 4 9 8 0 -	
для дифф. давления и расхода 7MF4433 или 7MF4434; заказывать раздельно, объем поставки 1 пара (комплект); материал: полностью из нерж. стали 1.4404/316L; Подключение к процессу по EN 1092-1 или ASME B16.5; поверхность уплотнения по EN 1092-1, форма B1, или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA	7MF 4 9 8 3 -	
	1 ■ 0 ■ - ■ B ■ ■ ■	
Диаметр и ном. давление • DN 25 PN 6 ... 100 • DN 40 PN 6 ... 100 • DN 50 PN 6 ... 100 • DN 80 PN 6 ... 100 • DN 100 PN 6 ... 100 • 1 дюйма class 150 ... 2500 • 1 1/2 дюйма class 150 ... 2500 • 2 дюйма class 150 ... 2500 • 3 дюйма class 150 ... 2500 • 4 дюйма class 150 ... 2500 Измененная конструкция Добавить опции и текст: Диаметр: ...; Ном. давление: ...	B D E G H L M N P Q Z	J 1 Y
Материал частей, соприк. с изм. в-вом • нерж. сталь 316L - без пленки - с покрытием PFA¹⁾ - с покрытием ECTFE¹⁾ • Monel 400, W.-Nr. 2.4360 • Hastelloy C276, W.-Nr. 2.4819 • Hastelloy C4, W.-Nr. 2.4610 • Tantal Измененная конструкция Добавить опции и текст: Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...	A D F G J U K Z	K 1 Y
Наполнительная жидкость • силиконовое масло M5 • силиконовое масло M50 • высокотемпературное масло • фторо-углеродное масло (для измерений O₂) • растительное масло • глицерин/вода²⁾ Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...	1 2 3 4 5 6 9	M 1 Y
Монтаж • прямой через капиллярную трубку, длина: ³⁾ • 1,0 м • 1,6 м • 2,5 м • 4,0 м • 6,0 м • 8,0 м • 10,0 м Измененная конструкция Добавить опции и текст: Длина капиллярной трубки: ...	0 2 3 4 5 6 7 8 9	N 1 Y

1) Для разрежения по запросу.
 2) Не подходит для использования при разрежении.
 3) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

Прочие конструкции	Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.	
Блокировка пламени С блокировкой пламени для установки в зоне 0 (включая документацию) для изм. преобразователя для • избыточного и абсолютного давления • дифф. давления	A01 A02 C11 C12
Сертификат изготовителя M по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001	
Сертификат приемочного испытания V по EN 10204, раздел 3.1.B	
Вакуумнепроницаемое исполнение для использования в диапазоне измерения разрежения для • избыточного давления • дифф. давления	V01 V03 Y05
Вычисление шкалы соответствующего измерительного преобразователя давления Приложить заполненный опросный лист к заказу Указание: Для измерительного преобразователя давления обязательно указать „Y01“!	