

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер Опции			
Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением	7MF 4 9 4 0 -			
для измерительного преобразователя давления SITRANS P для избыточного давления; тип 7MF4010, 7MF4013, 7MF403 ■ а также 7MF423 ■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); заказывать отдельно Наполнительная жидкость: растительное масло Материал: нерж. сталь, 1.4435 / 316L	■ A 0 ■ - ■ B ■ ■ ■ ■			
Диаметр	Ном. давление			
• соединение по DIN 11851 со шлицевой накидной гайкой				
- DN 25	PN 40	1 B		
- DN 32	PN 40	1 C		
- DN 40	PN 40	1 D		
- DN 50	PN 25	1 E		
- DN 65	PN 25	1 F		
- DN 80	PN 25	1 G		
• соединение по DIN 11851 с резьбовым штуцером				
- DN 25	PN 40	2 B		
- DN 32	PN 40	2 C		
- DN 40	PN 40	2 D		
- DN 50	PN 25	2 E		
- DN 65	PN 25	2 F		
- DN 80	PN 25	2 G		
• соединение Clamp				
- 1 1/2 дюйма	PN 40	4 L		
- 2 дюйма	PN 40	4 M		
- 2 1/2 дюйма	PN 40	4 N		
- 3 дюйма	PN 40	4 P		
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Диаметр: ...; Ном. давление: ...		9 Z	H 1 Y	
Наполнительная жидкость				
• растительное масло		5		
• глицерин/вода ¹⁾		6		
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...		9	M 1 Y	
Установка на измерительный преобразователь давления				
• прямая		0		
через капиллярную трубку, длина: ²⁾				
• 1,0 м		2		
• 1,6 м		3		
• 2,5 м		4		
• 4,0 м		5		
• 6,0 м		6		
• 8,0 м		7		
• 10,0 м		8		
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Длина капиллярной трубки: ...		9	N 1 Y	

1) Не подходит для использования при разрезении.
2) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

Прочие конструкции	Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.	
Сертификат изготовителя M по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001	C11
Сертификат приемочного испытания B по EN 10204, раздел 3.1.B	C12
Вакуумнепроницаемое исполнение для использования в диапазоне измерения разрезения	V01

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер Опции			
Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением	7MF 4 9 4 3 -			
для измерительного преобразователя давления SITRANS P для дифф. давления и расхода; тип 7MF4433 или 7MF4434; заказывать отдельно Наполнительная жидкость: растительное масло Материал: нерж. сталь, 1.4435 / 316L Объем поставки: 2 шт.	■ A 0 ■ - ■ B ■ ■ ■ ■			
Диаметр	Ном. давление			
• соединение по DIN 11851 со шлицевой накидной гайкой				
- DN 50	PN 25	1 E		
- DN 65	PN 25	1 F		
- DN 80	PN 25	1 G		
• соединение по DIN 11851 с резьбовым штуцером				
- DN 50	PN 25	2 E		
- DN 65	PN 25	2 F		
- DN 80	PN 25	2 G		
• соединение Clamp				
- 2 дюйма	PN 40	4 M		
- 2 1/2 дюйма	PN 40	4 N		
- 3 дюйма	PN 40	4 P		
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Диаметр: ...; Ном. давление: ...		9 Z	H 1 Y	
Наполнительная жидкость				
• растительное масло		5		
• глицерин/вода ¹⁾		6		
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...		9	M 1 Y	
Монтаж				
через капиллярную трубку, длина: ²⁾				
• 1,0 м		2		
• 1,6 м		3		
• 2,5 м		4		
• 4,0 м		5		
• 6,0 м		6		
• 8,0 м		7		
• 10,0 м		8		
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...		9	N 1 Y	

1) Не подходит для использования при разрезении.
2) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

Прочие конструкции	Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.	
Сертификат изготовителя M по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001	C11
Сертификат приемочного испытания B по EN 10204, раздел 3.1.B	C12
Вакуумнепроницаемое исполнение для использования в диапазоне измерения разрезения	V03