

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер Опции			
Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением	7MF 4 9 4 0 -			
для измерительного преобразователя давления SITRANS P для избыточного давления; тип 7MF4010, 7MF4013, 7MF403 а также 7MF423 в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); заказывать отдельно Наполнительная жидкость: растительное масло Материал: нерж. сталь, 1.4435 / 316L	A	0	-	B
Диаметр	Ном. давление			
• соединение по DIN 11851 со шлицевой накидной гайкой				
- DN 25	PN 40	1B		
- DN 32	PN 40	1C		
- DN 40	PN 40	1D		
- DN 50	PN 25	1E		
- DN 65	PN 25	1F		
- DN 80	PN 25	1G		
• соединение по DIN 11851 с резьбовым штуцером				
- DN 25	PN 40	2B		
- DN 32	PN 40	2C		
- DN 40	PN 40	2D		
- DN 50	PN 25	2E		
- DN 65	PN 25	2F		
- DN 80	PN 25	2G		
• соединение Clamp				
- 1 1/2 дюйма	PN 40	4L		
- 2 дюйма	PN 40	4M		
- 2 1/2 дюйма	PN 40	4N		
- 3 дюйма	PN 40	4P		
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Диаметр: ...; Ном. давление: ...	9Z		H1Y	
Наполнительная жидкость				
• растительное масло	5			
• глицерин/вода ¹⁾	6			
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...	9		M1Y	
Установка на измерительный преобразователь давления				
• прямая	0			
через капиллярную трубку, длина: ²⁾				
• 1,0 м	2			
• 1,6 м	3			
• 2,5 м	4			
• 4,0 м	5			
• 6,0 м	6			
• 8,0 м	7			
• 10,0 м	8			
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Длина капиллярной трубки: ...	9		N1Y	

- 1) Не подходит для использования при разрежении.
- 2) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

Прочие конструкции	Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.	
Сертификат изготовителя M по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001	C11
Сертификат приемочного испытания B по EN 10204, раздел 3.1.B	C12
Вакуумнепроницаемое исполнение для использования в диапазоне измерения разрежения	V01

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер Опции			
Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением	7MF 4 9 4 3 -			
для измерительного преобразователя давления SITRANS P для дифф. давления и расхода; тип 7MF4433 или 7MF4434; заказывать отдельно Наполнительная жидкость: растительное масло Материал: нерж. сталь, 1.4435 / 316L Объем поставки: 2 шт.	A	0	-	B
Диаметр	Ном. давление			
• соединение по DIN 11851 со шлицевой накидной гайкой				
- DN 50	PN 25	1E		
- DN 65	PN 25	1F		
- DN 80	PN 25	1G		
• соединение по DIN 11851 с резьбовым штуцером				
- DN 50	PN 25	2E		
- DN 65	PN 25	2F		
- DN 80	PN 25	2G		
• соединение Clamp				
- 2 дюйма	PN 40	4M		
- 2 1/2 дюйма	PN 40	4N		
- 3 дюйма	PN 40	4P		
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Диаметр: ...; Ном. давление: ...	9Z		H1Y	
Наполнительная жидкость				
• растительное масло	5			
• глицерин/вода ¹⁾	6			
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...	9		M1Y	
Монтаж				
через капиллярную трубку, длина: ²⁾				
• 1,0 м	2			
• 1,6 м	3			
• 2,5 м	4			
• 4,0 м	5			
• 6,0 м	6			
• 8,0 м	7			
• 10,0 м	8			
Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...	9		N1Y	

- 1) Не подходит для использования при разрежении.
- 2) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

Прочие конструкции	Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.	
Сертификат изготовителя M по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001	C11
Сертификат приемочного испытания B по EN 10204, раздел 3.1.B	C12
Вакуумнепроницаемое исполнение для использования в диапазоне измерения разрежения	V03