

Данные для выбора и заказа		Заказ. номер	Опции
Мембранный разделитель давления			
с фланцевой конструкцией, с гибкой капиллярной трубкой, соединенной с измерительным преобразователем SITRANS P (заказ. отдельно): для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013, 7MF403■ и 7MF423■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); Объем поставки 1 шт.		7MF 4 9 2 0 -	
для абсолютного давления 7MF423■ и 7MF433■; Объем поставки 1 шт.		7MF 4 9 2 1 -	
для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем поставки 2 шт.		7MF 4 9 2 3 -	
		1 ■ ■ ■ ■ - ■ B ■ ■ ■ ■	
Диаметр и ном. давление			
• DN 50	PN 10 ... 40	A	
	PN 100	B	
(DN 50 рекомендуется только для изм. преобр. избыточного давления)			
• DN 80	PN 10 ... 40	D	
	PN 100	E	
• DN 100	PN 16	G	
	PN 40	H	
• DN 125	PN 16	J	
	PN 40	K	
• 2 дюйма	class 150	L	
	class 300	M	
	class 600	N	
	class 1500	P	
(2 дюйма рекомендуется только для изм. преобр. избыточного давления)			
• 3 дюйма	class 150	Q	
	class 300	R	
	class 600	S	
• 4 дюйма	class 150	T	
	class 300	U	
	class 400	V	
• 5 дюйма	class 150	W	
	class 300	X	
	class 400	Y	
Поверхность уплотнения ровная по EN 1092-1, форма B1 или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA			
Измененная конструкция		Z	J 1 Y
Добавить опции и текст:			
Диаметр: ...; Ном. давление: ...			
Поверхность уплотнения: см. „Технические параметры“			
Материал частей, соприк. с изм. в-вом			
• нерж. сталь 316L			
- без пленки		A	
- с покрытием PTFE ¹⁾		E 0	
- с покрытием ECTFE ¹⁾		F	
- с покрытием PFA ¹⁾		D	
• Monel 400, 2.4360		G	
• Hastelloy C276, 2.4819		J	
• Hastelloy C4, 2.4610		U	
• Tantal		K	
Измененная конструкция		Z	K 1 Y
Добавить опции и текст:			
Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...			
Длина тубуса			
• без тубуса		0	
Измененная конструкция		9	L 1 Y
Добавить опции и текст:			
Длина тубуса: ...			

Данные для выбора и заказа		Заказ. номер	Опции
Мембранный разделитель давления			
с фланцевой конструкцией, с гибкой капиллярной трубкой, соединенной с измерительным преобразователем SITRANS P (заказ. отдельно):			
для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013, 7MF403■ и 7MF423■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); Объем поставки 1 шт.		7MF 4 9 2 0 -	
для абсолютного давления 7MF423■ и 7MF433■; Объем поставки 1 шт.		7MF 4 9 2 1 -	
для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем поставки 2 шт.		7MF 4 9 2 3 -	
		1 ■ ■ ■ ■ - ■ B ■ ■ ■ ■	
Наполнительная жидкость			
• силиконовое масло M5		1	
• силиконовое масло M50		2	
• высокотемпературное масло		3	
• фторо-углеродное масло (для измерений O ₂)		4	
• растительное масло		5	
• глицерин/вода ²⁾		6	
Измененная конструкция		9	M 1 Y
Добавить опции и текст:			
Наполнительная жидкость: ...			
Длина капиллярной трубки³⁾			
• 1,0 м		2	
• 1,6 м		3	
• 2,5 м		4	
• 4,0 м		5	
• 6,0 м		6	
• 8,0 м		7	
• 10,0 м		8	
Измененная конструкция		9	N 1 Y
Добавить опции и текст:			
Длина капиллярной трубки: ...			
1) Для разрежения по запросу			
2) Не подходит для использования при разрежении.			
3) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“.			
Прочие конструкции		Опции	
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить Опции.			
Блокировка пламени			
С блокировкой пламени для для установки в зоне 0 (включая документацию) для изм. преобразователя для			
• избыточного и абсолютного давления		A01	
• дифф. давления		A02	
Сертификат изготовителя M		C11	
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001			
Сертификат приемочного испытания B		C12	
по EN 10204, раздел 3.1.B			
С синус. мембраной		M01	
только для:			
• диаметров DN50/DN80 или 2“/3“			
• ступеней давления PN 10 ... 40 или class 150/300			
• материалы:			
- нерж. сталь без пленки (316L)			
- Hastelloy C276			
- Tantal			
• без тубуса			
• не в вакуумнепроницаемом исполнении			
Вакуумнепроницаемое исполнение			
для использования в диапазоне измерения разрежения для измерительного преобразователя для			
• избыточного давления		V01	
• дифф. давления		V03	
Вычисление шкалы соответствующего измерительного преобразователя давления		Y05	
Приложить заполненный опросный лист к заказу			