

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер	Опции
Мембранный разделитель давления		
с фланцевой конструкцией, с гибкой капиллярной трубкой, соединенной с измерительным преобразователем SITRANS P (заказ. отдельно): для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013, 7MF403■ и 7MF423■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); Объем поставки 1 шт.	7MF 4 9 2 0 -	
для абсолютного давления 7MF423■ и 7MF433■; Объем поставки 1 шт.	7MF 4 9 2 1 -	
для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем поставки 2 шт.	7MF 4 9 2 3 -	
	1 ■ ■ ■ ■ - ■ B ■ ■ ■ ■	
Диаметр и ном. давление		
• DN 50 PN 10 ... 40	A	
PN 100	B	
(DN 50 рекомендуется только для изм. преобр. избыточного давления)		
• DN 80 PN 10 ... 40	D	
PN 100	E	
• DN 100 PN 16	G	
PN 40	H	
• DN 125 PN 16	J	
PN 40	K	
• 2 дюйма class 150	L	
class 300	M	
class 600	N	
class 1500	P	
(2 дюйма рекомендуется только для изм. преобр. избыточного давления)		
• 3 дюйма class 150	Q	
class 300	R	
class 600	S	
• 4 дюйма class 150	T	
class 300	U	
class 400	V	
• 5 дюйма class 150	W	
class 300	X	
class 400	Y	
Поверхность уплотнения ровная по EN 1092-1, форма B1 или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA		
Измененная конструкция	Z	J 1 Y
Добавить опции и текст:		
Диаметр: ...; Ном. давление: ...		
Поверхность уплотнения: см. „Технические параметры“		
Материал частей, соприк. с изм. в-вом		
• нерж. сталь 316L	A	
- без пленки	E 0	
- с покрытием PTFE ¹⁾	F	
- с покрытием ECTFE ¹⁾	D	
- с покрытием PFA ¹⁾	G	
• Monel 400, 2.4360	J	
• Hastelloy C276, 2.4819	U	
• Hastelloy C4, 2.4610	K	
• Tantal	Z	K 1 Y
Измененная конструкция		
Добавить опции и текст:		
Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...		
Длина тубуса		
• без тубуса	0	
Измененная конструкция	9	L 1 Y
Добавить опции и текст:		
Длина тубуса: ...		

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер	Опции
Мембранный разделитель давления		
с фланцевой конструкцией, с гибкой капиллярной трубкой, соединенной с измерительным преобразователем SITRANS P (заказ. отдельно): для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013, 7MF403■ и 7MF423■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); Объем поставки 1 шт.	7MF 4 9 2 0 -	
для абсолютного давления 7MF423■ и 7MF433■; Объем поставки 1 шт.	7MF 4 9 2 1 -	
для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем поставки 2 шт.	7MF 4 9 2 3 -	
	1 ■ ■ ■ ■ - ■ B ■ ■ ■ ■	
Наполнительная жидкость		
• силиконовое масло M5	1	
• силиконовое масло M50	2	
• высокотемпературное масло	3	
• фторо-углеродное масло (для измерений O ₂)	4	
• растительное масло	5	
• глицерин/вода ²⁾	6	
Измененная конструкция	9	M1 Y
Добавить опции и текст:		
Наполнительная жидкость: ...		
Длина капиллярной трубки³⁾		
• 1,0 м	2	
• 1,6 м	3	
• 2,5 м	4	
• 4,0 м	5	
• 6,0 м	6	
• 8,0 м	7	
• 10,0 м	8	
Измененная конструкция	9	N1 Y
Добавить опции и текст:		
Длина капиллярной трубки: ...		
1) Для разрежения по запросу		
2) Не подходит для использования при разрежении.		
3) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“.		
Прочие конструкции		Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить Опции.		
Блокировка пламени		
С блокировкой пламени для для установки в зоне 0 (включая документацию) для изм. преобразователя для		
• избыточного и абсолютного давления	A01	
• дифф. давления	A02	
Сертификат изготовителя M	C11	
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001		
Сертификат приемочного испытания B	C12	
по EN 10204, раздел 3.1.B		
C синус. мембраной	M01	
только для:		
• диаметров DN50/DN80 или 2“/3“		
• ступеней давления PN 10 ... 40 или class 150/300		
• материалы:		
- нерж. сталь без пленки (316L)		
- Hastelloy C276		
- Tantal		
• без тубуса		
• не в вакуумнепроницаемом исполнении		
Вакуумнепроницаемое исполнение		
для использования в диапазоне измерения разрежения для измерительного преобразователя для		
• избыточного давления	V01	
• дифф. давления	V03	
Вычисление шкалы соответствующего измерительного преобразователя давления	Y05	
Приложить заполненный опросный лист к заказу		